

DATENBLATT PACKUNG TYP: **GL03-P** GLASFASER-PTFE-PACKUNG MIT GLEITMITTEL

Materialzusammensetzung

Diagonalgeflecht aus texturierten Glasfasergarnen, mit PTFE- Dispersion imprägniert und mit einem silikonfreien Schmiermittel versehen.

Eigenschaften

Volumendichte, geschmeidige Packung mit guter chemischer Beständigkeit.

Einsatzgebiete

Kreisel- und Kolben- Pumpen, Ventile, Mischer und Rührwerke u.w. wird in verschiedenen Industriebereichen wie: Papier-, Chemie- und Petrochemie, Kläranlagen, Lebensmittel- und Zuckerfabriken eingesetzt. u.w.

Medien

Wasser, Dampf, leichte Säuren und Laugen, die meisten Chemikalien, Lösungsmittel



Vorteile:

Die Packung **GL03-P** kann zu einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Ungeeignet für

Konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff

TEMPERATUR °Celsius	MINUS 40	PLUS 280	DAMPF -	INTERGAS -	DICHTE 2,0	pH 3-12
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

DRUCK BAR	ROTIEREND 15	OSZ 20	STATISCH 150		M/S 8	V -
---------------------	------------------------	------------------	------------------------	--	-----------------	---------------

Dieses Datenblatt wurde nach Kundengesichtspunkten umfassend erstellt und alle wichtigen Informationen sorgfältig zusammengeführt. Die angegebenen Informationen, Berechnungen, Zahlen, Daten und Prüfwerte, entsprechen dem aktuellen Stand der Technik, basierend auf durchgeführte Untersuchungen und Testergebnissen. Diese Angaben dürfen als grobe Richtwerte angesehen werden. Die jeweiligen Einsatzbedingungen wie Temperatur, chemische und mechanische Beständigkeit nehmen erheblichen Einfluss auf die Anwendung dieser Produkte, für deren Auswahl jeder Anwender selbstverantwortlich ist. Somit erfolgt der Einsatz ausgewählter Produkte ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der IDS hat keinen Einfluss auf die Anwendung der Produkte und übernimmt keine Haftung jeglicher Art.