



IDS
INDUSTRIE DICHTUNGS SERVICE

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Spray – IDS75

IDS75 ist ein Ausbesserungsspray für alle Edelstahlbeschichtungen. Es haftet sicher auf allen Metallteilen, den meisten Kunststoffen, Glas, Holz, Stein, Pappe. Schützt vor Korrosion. Abriebfest. Kurzzeitig bis 300°C hitzebeständig.

Anwendung:

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. Dose nach Gebrauch umdrehen und leersprühen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Acrylat, gefüllt mit Edelstahlpulver, verdünnt mit Lösemitteln, begast mit Propan/Butan
Farbe:	Silbergrau
Dichte (20°C):	1,3 +/- 0,05 cbcm
Flammpunkt:	+250°C
Explosionsgrenzen:	untere: 1,0 Vol%; obere: 7,0 Vol.%
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.