

DATENBLATT PACKUNG

Typ: **BAU01 BAUMWOLL-TALG-PACKUNG**

Materialzusammensetzung

Baumwoll-Packung mit Talg und hellem Fett spezialimprägniert. Von außen zusätzlich intensiv imprägniert.

Eigenschaften

Eine preisgünstige Packung für geringe Anforderungen.

Einsatzgebiete

Pumpen und Armaturen sowie Stevenrohr, Ruderschaft.

Medien

Wasser, Abwasser, Seewasser, Öle und Fette, Mineralöle, tierische Fette, wässrige Lösungen und verdünnte Alkalien.



Vorteile

Eine sehr hochwertige, universell einsetzbare Mehrzweckpackung für fast alle Anwendungsfälle. Reduziert den Lagerbestand der Wartungs- und Instandsetzungsabteilung.

Ungeeignet für

Abrasives Medien und Säuren. Lieferbar als Liliput-Packung bis 12mm vkt.

TEMPERATUR °Celsius	MINUS 20	PLUS 120	DAMPF -	INTERGAS -	DICHTE 1,45	pH 6-8
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------------

DRUCK BAR	ROTIEREND 10	OSZ 20-60	STATISCH		M/S 10	V -
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------	--	------------------	---------------

Dieses Datenblatt wurde nach Kundengesichtspunkten umfassend erstellt und alle wichtigen Informationen sorgfältig zusammengeführt. Die angegebenen Informationen, Berechnungen, Zahlen, Daten und Prüfwerte, entsprechen dem aktuellen Stand der Technik, basierend auf durchgeführte Untersuchungen und Testergebnissen. Diese Angaben dürfen als grobe Richtwerte angesehen werden. Die jeweiligen Einsatzbedingungen wie Temperatur, chemische und mechanische Beständigkeit nehmen erheblichen Einfluss auf die Anwendung dieser Produkte, für deren Auswahl jeder Anwender selbstverantwortlich ist. Somit erfolgt der Einsatz ausgewählter Produkte ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der IDS hat keinen Einfluss auf die Anwendung der Produkte und übernimmt keine Haftung jeglicher Art.