

DATENBLATT PACKUNG

Typ: **BAU02 BAUMWOLL-GRAPHIT-STEAM-PACKUNG**

Materialzusammensetzung

Baumwoll-Packung mit Fett- und Graphitimprägung.

Eigenschaften

Eine preisgünstige Packung für geringe Anforderungen.

Einsatzgebiete

Pumpen und Armaturen, Hydraulische Anwendungen, Rührer, Mischer, Spindeln.

Medien

Wasser, Abwasser, Seewasser, Öle und Fette, Mineralöle, tierische Fette, wässrige Lösungen und verdünnte Alkalien.



Ungeeignet für

Abrasiv Medien und Säuren.
Lieferbar als Liliput-Packung bis 12mm vkt.

TEMPERATUR °Celsius	MINUS 20	PLUS 120	DAMPF -	INTERGAS -	DICHTE 1,5	pH 6-8
DRUCK BAR	ROTIEREND 10	OSZ 20-60	STATISCH		M/S 10	V -

Dieses Datenblatt wurde nach Kundengesichtspunkten umfassend erstellt und alle wichtigen Informationen sorgfältig zusammengeführt. Die angegebenen Informationen, Berechnungen, Zahlen, Daten und Prüfwerte, entsprechen dem aktuellen Stand der Technik, basierend auf durchgeführte Untersuchungen und Testergebnissen. Diese Angaben dürfen als grobe Richtwerte angesehen werden. Die jeweiligen Einsatzbedingungen wie Temperatur, chemische und mechanische Beständigkeit nehmen erheblichen Einfluss auf die Anwendung dieser Produkte, für deren Auswahl jeder Anwender selbstverantwortlich ist. Somit erfolgt der Einsatz ausgewählter Produkte ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der IDS hat keinen Einfluss auf die Anwendung der Produkte und übernimmt keine Haftung jeglicher Art.