



IDS
INDUSTRIE DICHTUNGS SERVICE

Technisches Datenblatt

IDS-Niro-Polieröl-90219

Schützt, reinigt und pflegt bei sehr gutem Schutz gegen Korrosion. **IDS-Niro-Polieröl-90219** wird u.a. hauptsächlich zur Versiegelung von Edelstahlflächen verwandt. Wasserflecken, Verschmutzungen und Anlaufflächen werden damit dauerhaft beseitigt. Große Edelstahlkessel, Behälter und Apparatebauanlagen erfahren mit diesem Polieröl entsprechenden Schutz. Es schützt auch Werkzeuge und Geräte „ohne zu fetten“ und erzeugt einen langlebigen Gleit- und Trennfilm.

Verarbeitung:

Vor der Anwendung von **IDS-Niro-Polieröl-90219** sollten die zu versiegelnden Flächen grundgereinigt sein. Anschließend mit einem Tuch oder einer entsprechenden Polierbürste das Polieröl sparsam auftragen und auf den zu bearbeiteten Flächen entsprechend verteilen.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Aussehen:	Transparent
Geruch:	geruchsneutral
Dichte:	(20°C): 0,88 g/m
Zündtemperatur:	>100°C
Löslichkeit in Wasser:	nicht löslich
Gebinde:	1-Liter/4-Dosen

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.